

取付も簡単！クールミストLine 簡易セット

コンプレッサーにつないで水をタンクにいれたらOK！

【セット部材】

- ①クールミストLine本体 コック・アーム付 クリップ式
- ②水タンク 2L (約4時間使用可能) ※チューブ・コック・ワンタッチストレート10×6付き
- ③ワンタッチストレート 8×6
- ④ウレタンチューブ黒エアー用 5m
- ⑤ボールバルブ × 1
- ⑥エアーレギュレーター × 1
- ⑦エーカープラーオス口 × 1

【各種部材名】



①クールミストLine本体



②水タンク 2L



③ワンタッチストレート 8×6



④ウレタンチューブ 黒 5m



⑤ボールバルブ



⑥エアレギュレーター



⑦エーカープラーオス口

□裏面使用方法手順記載

東横サポート有限会社 製造・販売元
〒195-0052 東京都町田市広袴町600-1 マンションワイズ1-101
TEL:042-737-3292 FAX:042-737-3293
Mail:info@touyoko929.com https://touyoko929.com



□使用方法手順

- ・本体設置の高さは、床面から噴射口まで220cm～230cm
- ・噴射口から冷却対象までの距離は80cm～150cm 霧の先端が冷却域となります
※水量ダイヤルで調整可能です

1 接続

○部分 黒チューブで接続
※黒チューブは使用距離に応じてカットして使用してください

○部分 水タンクチューブを本体の青チューブに接続

2 コンプレッサー エア取り出し口に エアーカプラを差し込む

例



例(下記の場合常圧側使用)



3 レギュレーターのキャップを上にカチッと鳴るまで持ち上げ時計回りに回す エア圧力0.4Mpaに設定 (0.2～0.6 Mpaで使用可能)

